

IC



Použití: Záplavy, povodně, čerpání vod, které jsou mírně znečištěné obsahem písku, bahnem, jílem a podobných hmot. Odvodňování při zakládání staveb, tunelů, dolů, kanálů a nádrží.



Čerpadla IC drenážních vod 1,1kW - 3,7kW

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [kW]	Průtok [m ³ /hod]	Výška výtaku [m]	Plovák	Průchodnost [mm]	Výtláčné hrdlo [mm]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	Hrdlo	Hadice v ceně
50ICA21.1	230	13 900	1,1	12	13,5	—	3,5	50	28	15	—	C52	●
50ICA21.1	400	13 300	1,1	12	13,5	—	3,5	50	24	15	—	C52	●
80ICB21.5	400	16 300	1,5	30	10	—	10	80	36	15	—	B75	●
80ICB22.2	400	16 900	2,2	30	14	—	10	80	39	15	—	B75	●
100ICB23.7	400	22 400	3,7	60	13	—	10	100	44	15	—	A110	●

V ceně čerpadel s hrdlem C52, B75 a A110 je zahrnuta i 10 m požární hadice.

Značky

Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

Příslušenství čerpadel



Ceny jsou bez DPH

PRODLOUŽENÍ KABELU

do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]
do 5 m navíc	900
do 10 m navíc	1 200
do 15 m navíc	1 400
do 20 m navíc	1 600

POŽÁRNÍ HRDLA

TYP	CENA [Kč]
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	200
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	200
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	300
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	300
hrdlo A 110 - vnější 4"závit	600
hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit	600
redukce z B 75 na C52	350
redukce z A110 na B75	800
2" trubka s hrdlem C52	600

OVLÁDACÍ ROZVADĚČE

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	Pro čerpadlo	CENA [Kč]
QTD10/9A-A-SMART-S	400	1,1 - 3,7kW	7 200
QMD10/17A-A-SMART	230	1,1kW	6 600
El. rozvaděč pro 2 čerpadla			
QTD20/9A-A-SMART	400	1,1 - 3,7kW	9 700
QMD20/16A-A-SMART	230	1,1kW	7 100

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

Přepínač - automat (plovák)/manuál

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
QMD10/2,2kW-A-CMS2	230	5 500
QTD10/3,7kW-A-CMS2	400	6 600
QTD10/5,0kW-A-CMS2	400	7 000

POŽÁRNÍ HADICE	
TYP	Kč/m
C 52 hadice	65
B 75 hadice	110
A110 hadice	170

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE		
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
CEE 2,4 - 4,0 A	400	8 800
CEE 6,0 - 10,0 A	400	8 800
CEE 12,0- 16,0 A	400	8 800