

BF



Použití: odčerpávání odpadních vod z budov, hotelů, průmyslových provozů apod., na systémy odpadních vod, akumulované kaly, septiky, surové kaly, čerpání vod znečištěných kaly, drobnými kusovitými a vláknitými částicemi, kousky listí a dřeva.

Lehká kalová čerpadla BF 0,4kW - 3,7kW

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [kW]	Průtok [m ³ /hod]	Výška výtlaku [m]	Plovák	Průchodnost [mm]	Výtláčné hrdlo [mm]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZARÍZENÍ	Hadice v ceně
BF-01N	230	5 300	0,5	7,2	4,5	—	25	32	12	10	—	T2-50	—
BF-01NF	230	5 900	0,5	7,2	4,5	●	25	32	12	10	—	T2-50	—
BF-05UN	230	6 000	0,4	9	6	—	35	50	16	10	—	T2-50	—
BF-05UNF	230	6 400	0,4	9	6	●	35	50	16	10	—	T2-50	—
BF-05UN	400	6 000	0,4	9	6	—	35	50	15	10	—	T2-50	—
BF-05UNF	400	8 800	0,4	9	6	●	35	50	15	10	—	T2-50	—
BF-21UN	230	7 000	0,75	12	8	—	35	50	18	10	—	T2-50	—
BF-21UNF	230	7 400	0,75	12	8	●	35	50	18	10	—	T2-50	—
BF-21UN	400	7 000	0,75	12	8	—	35	50	17	10	—	T2-50	—
BF-21UNF	400	9 600	0,75	12	8	●	35	50	17	10	—	T2-50	—
BF-22UN	400	10 800	1,5	12	14	—	35	50	25	10	—	T50E	—
BF-22UNF	400	13 900	1,5	12	14	●	35	50	25	10	—	T50E	—
BF-31UN	230	7 300	0,75	18	6,5	—	30	80	19	10	—	—	—
BF-31UNF	230	7 900	0,75	18	6,5	●	30	80	19	10	—	—	—
BF-31UN	400	7 300	0,75	18	6,5	—	30	80	18	10	—	—	—
BF-31UNF	400	9 900	0,75	18	6,5	●	30	80	18	10	—	—	—
BF-32AUN	400	11 900	1,5	24	8,5	—	50	80	28	10	—	T2-80	—
BF-32AUNF	400	15 100	1,5	24	8,5	●	50	80	28	10	—	T2-80	—
BF-33AUN	400	13 200	2,2	24	12,5	—	50	80	30	10	—	T2-80	—
BF-33AUNF	400	16 200	2,2	24	12,5	●	50	80	30	10	—	T2-80	—
BF-35UN	400	17 800	3,7	30	16,5	—	50	80	33	10	—	T80DH	—
BF-21PN	230	7 800	0,75	12	9	—	26	50	18	10	—	T2-50	—
BF-21PNF	230	8 100	0,75	12	9	●	26	50	18	10	—	T2-50	—
BF-21PN	400	7 800	0,75	12	9	—	26	50	17	10	—	T2-50	—
BF-21PNF	400	10 700	0,75	12	9	●	26	50	17	10	—	T2-50	—
BF-32APN	400	12 800	1,5	36	8,5	—	32	80	38	10	—	T2-80	—
BF-32APNF	400	16 000	1,5	36	8,5	●	32	80	38	10	—	T2-80	—
BF-33APN	400	14 000	2,2	36	12,5	—	35	80	32	10	—	T2-80	—
BF-33APNF	400	17 100	2,2	36	12,5	●	35	80	32	10	—	T2-80	—
BF-35PN	400	19 000	3,7	36	19	—	35	80	35	10	—	T80DH	—

Značky

Standardní vybavení čerpadla	●	Pro daný typ nedostupný	—	Novinka	■
------------------------------	---	-------------------------	---	---------	---

Příslušenství čerpadel



Ceny jsou bez DPH

SPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ

TYPOVÉ OZNAČENÍ	DN	CENA [Kč]
T2-50	50	3 300
T50E + TE5	50	5 400
T2-80	80	5 500
T80DH	80	9 300

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚČÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]
pro SZ T2-50, T50, T2-80, T80	270

PLOVÁKY

TYPOVÉ OZNAČENÍ	CENA [Kč]
HCP H07RN 10m	500
HCP H07RN 15m	600
Klasická "mýdlová krabička"	
MS1-10m	1 800

MS - těžký plovák do splaškových vod

PRODLOUŽENÍ KABELU

do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]
do 5 m navíc	900
do 10 m navíc	1 200
do 15 m navíc	1 400
do 20 m navíc	1 600

VODÍCÍ TYČE PRO SZ

VELIKOST	CENA [Kč/m]
T2- 50 - TR28 x 2	290
T 50 - TR33,7 x 2	390
T2-80, T80, 100/80-TR38 x 2	410

DOPLŇKOVÝ WD detektor

TYPOVÉ OZNAČENÍ	CENA [Kč]
MS H07RN 10m kabel	4 000

Instalace do výpustné 1/4" zátky oleje

OVLÁDACÍ ROZVADĚČE

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	Pro čerpadlo	CENA [Kč]
QTD10/9A-A-SMART-S	400	0,4 - 3,7kW	7 200
QMD10/17A-A-SMART	230	0,4 - 0,75kW	6 600
El. rozvaděč pro 2 čerpadla			
QTD20/9A-A-SMART	400	0,4 - 3,7kW	9 700
QMD20/16A-A-SMART	230	0,4 - 0,75kW	7 100

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

Přepínač - automat (plovák)/manuál

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
QMD10/2,2kW-A-CMS2	230	5 500
QTD10/3,7kW-A-CMS2	400	6 600
QTD10/5,0kW-A-CMS2	400	7 000

KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

ZMĚNA KABELU A VÝMĚNA		CENA [Kč]
Průřez 3(4x)1,5mm ²	1m	100
Průřez 4x2,5mm ²	1m	150
Výměna kabelu	ks	8 800

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
CEE 2,4 - 4,0 A	400	8 800
CEE 6,0 - 10,0 A	400	8 800
CEE 12,0 - 16,0 A	400	8 800