

AF



Použití: čerpání odpadních vod, fekálií, surových kalů, média s obsahem pevných, drobných a kusovitých částic, nasazení v kanalizačních soustavách, čerpacích stanicích a čistírnách odpadních vod.



Těžká kalová čerpadla AF 0,4kW - 7,5kW

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [kW]	Průtok [m ³ /hod]	Výška výtlačku [m]	Plovák	Průchodnost [mm]	Výtlačné hrdlo [mm]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠŤEČÍ ZAŘÍZENÍ	Hadice v ceně
50AFU20.4	400	8 600	0,4	9	6	—	35	50	18	10	—	T2-50	—
50AFU20.4F	230	9 000	0,4	9	6	●	35	50	18	10	—	T2-50	—
50AFU20.4L	400	9 800	0,4	13,2	4	—	50	50	19	10	—	T50F	—
50AFU20.4LF	230	10 300	0,4	13,2	4	●	50	50	19	10	—	T50F	—
50AFU40.4	400	11 700	0,4	15	3,5	—	50	50	28	10	—	T50F	—
50AFU20.8	400	9 300	0,75	12	8	—	35	50	19	10	—	T2-50	—
50AFU20.8F	230	9 700	0,75	12	8	●	35	50	19	10	—	T2-50	—
50AFU20.8L	400	10 600	0,75	15	6,5	—	50	50	21	10	—	T50F	—
50AFU20.8LF	230	11 000	0,75	15	6,5	●	50	50	21	10	—	T50F	—
50AFU40.8	400	12 700	0,75	18	5	—	50	50	29	10	—	T50F	—
50AFU21.5 WD	400	18 000	1,5	12	14	—	35	50	29	15	●	T50E	—
80AFU21.5 WD	400	20 400	1,5	24	8,5	—	50	80	36	15	●	T2-80	—
80AFU21.5L WD	400	21 400	1,5	30	4,5	—	76	80	39	15	●	T2-80	—
80AFU41.5 WD	400	25 900	1,5	36	5	—	76	80	52	15	●	T2-80	—
80AFU22.2 WD	400	21 900	2,2	24	12,5	—	50	80	38	15	●	T2-80	—
80AFU22.2L WD	400	22 900	2,2	30	7	—	50	80	38	15	●	T2-80	—
80AFU42.2 WD	400	32 600	2,2	36	7	—	76	80	70	15	●	T80D	—
80AFU23.7A WD	400	28 500	3,7	30	16,5	—	50	80	46	15	●	T80D	—
80AFU23.7LA WD	400	30 000	3,7	36	10,5	—	76	80	48	15	●	T80D	—
80AFU43.7 WD	400	37 400	3,7	36	10	—	76	80	75	15	●	T80D	—
80AFU25.5 WD	400	43 400	5,5	36	19,5	—	50	80	68	15	●	T80DH	—
80AFU25.5L WD	400	46 300	5,5	48	13	—	76	80	70	15	●	T80DH	—
80AFU27.5 WD	400	51 400	7,5	36	24	—	50	80	74	15	●	T80DH	—
80AFU27.5L WD	400	54 300	7,5	48	17,5	—	76	80	76	15	●	T80DH	—
80AFU211 WD	400	63 900	11,0	60	25,2	—	50	80	85	15	●	T80DH	—
80AFU211L WD	400	67 100	11,0	60	25,2	—	50	80	85	15	●	T80DH	—
100AFU45.5N WD	400	53 700	5,5	60	11	—	100	100	96	15	●	T100B	—
100AFU47.5N WD	400	63 600	7,5	60	13,5	—	100	100	105	15	●	T100B	—
80AFP21.5A WD	400	21 900	1,5	36	7,5	—	35	80	33	15	●	T2-80	—
80AFP41.5 WD	400	26 800	1,5	30	8	—	50	80	52	15	●	T2-80	—
80AFP22.2A WD	400	23 400	2,2	36	11	—	35	80	35	15	●	T2-80	—
80AFP42.2 WD	400	33 700	2,2	36	10	—	50	80	70	15	●	T80D	—
80AFP23.7A WD	400	30 900	3,7	36	20,5	—	32	80	48	15	●	T80D	—
80AFP43.7 WD	400	38 400	3,7	36	14,5	—	50	80	79	15	●	T80D	—
80(100)AFP25.5 WD	400	43 600*	5,5	36	28	—	30	80	75	15	●	T80DH-T100/80BH	—

80(100)AFP27.5 WD	400	51 000*	7,5	36	34,5	—	30	80	81	15	●	T80DH-T100/80BH	—
80(100)AFP211 WD	400	68 900*	11,0	36	45,0	—	30	80	91	15	●	T80DH-T100/80BH	—
100AFE45,5N WD	400	53 800	5,5	60	14	—	76	100	110	15	●	T100B	—
100AFE47,5N WD	400	68 700	7,5	60	17	—	76	100	120	15	●	T100B	—
* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM													
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	2 300			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80AFP25.5, 7.5 A 11WD								
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	2 500			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFP25.5, 7.5 a 11 WD								

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	● Pro daný typ nedostupný — Novinka

Příslušenství čerpadel



Ceny jsou bez DPH

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

TYPOVÉ OZNAČENÍ	DN	CENA [Kč]
T2-50	50	3 300
T50E, T50F	50	4 400
T50E + TE5	50	6 000
T2-80	80	5 700
T80D	80	7 400
T80DH	80	9 300
T100B*	100	8 300
T100/80BH	100	9 900
T100A	100	8 300

B* u tohoto SZ je využito výtlačné hrdlo čerpadla

VODÍCÍ TYČE PRO SZ

VELIKOST	CENA [Kč/m]
T2- 50 - TR28 x 2	290
T 50 - TR33,7 x 2	390
T2-80,T80,100/80-TR38 x 2	410
TOS 100,150,200 - TR57 x 2	590

(DIN 1.4301)

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]
pro SZ T2-50, T50,T2-80, T80	270
pro SZ T100	340

DOPLŇKOVÝ WD detektor

TYPOVÉ OZNAČENÍ	CENA [Kč]
MS H07RN 10m kabel	4 000

Instalace do výpustné 1/4" zátky oleje

PRODLOUŽENÍ KABELU

do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]
do 5 m navíc	900
do 10 m navíc	1 200
do 15 m navíc	1 400
do 20 m navíc	1 600

OVLÁDACÍ ROZVADĚČE

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	Pro čerpadlo	CENA [Kč]
QTD10/9A-A-SMART-S	400	0,4 - 3,7kW	7 200
QTD10/17A-A-SMART-S	400	5,5 - 7,5kW	7 800
QMD10/17A-A-SMART	230	0,4 - 0,75kW	6 600
El. rozvaděč pro 2 čerpadla			
QTD20/9A-A-SMART	400	0,4 - 3,7kW	9 700
QTD20/17A-A-SMART	400	5,5 - 7,5kW	11 200
QMD20/16A-A-SMART	230	0,4 - 0,75kW	7 100
Pro čerpadla s WD detektorem vody v ucpávce			
QTD10/9A-A-FOX+DS	400	0,4 - 3,7kW	14 200
QTD10/17A-A-FOX+DS	400	5,5 - 7,5kW	14 800
QTD10/23A-A-FOX+DS	400	7,5kW	13 500
QTSE 10/28A-T-AR+DS	400	11kW	18 000
El. rozvaděč pro 2 čerpadla s WD detektorem vody v ucpávce			
QTD20/9A-A-FOX+DS	400	0,4 - 3,7kW	17 100
QTD20/17A-A-FOX+DS	400	5,5 - 7,5kW	18 299
QTD20/23A-A-FOX+DS	400	7,5kW	19 400
QTSE 20/28A-T-AR+DS	400	7,5kW	36 000

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

Přepínač - automat (plovák)/manuál

RELÉ PRO WD A MTP

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
Relé TR 01-60 - pro WD	230	2 100
Relé TR 01-60 (800 kΩ)	230	2 100

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
QMD10/2,2kW-A-CMS2	230	5 500
QTD10/3,7kW-A-CMS2	400	6 600
QMD10/2,2kW-A-CMS4	400	7 000

PLOVÁKY	
TYPOVÉ OZNAČENÍ	CENA [Kč]
HCP H07RN 10m	500
HCP H07RN 15m	600
Klasická "mýdlová krabíčka"	
MS1-10m	1 800

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE		
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
CEE 2,4 - 4,0 A	400	8 800
CEE 6,0 - 10,0 A	400	8 800
CEE 12,0- 16,0 A	400	8 800

KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ		
ZMĚNA KABELU A VÝMĚNA		CENA [Kč]
Průřez 3(4x)1,5mm ²	1m	100
Průřez 4x2,5mm ²	1m	150
Výměna kabelu	ks	8 800

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE