

AL



Použití: odvodnění základů a prostorů s nahromaděnou vodou, vypouštění rybníků, bazénů a nádrží, odčerpávání vody ze zatopených sklepů, přečerpávání vody ze studní.



Těžká čerpadla AL na odpadní vody 1,5kW - 11kW

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [kW]	Průtok [m ³ /hod]	Výška výtaku [m]	Plovák	Průchodnost [mm]	Výtláčné hrdlo [mm]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	Hadice v ceně
50AL21.5 WD	400	19 000	1,5	24	12	—	20	50	32	15	●	T50E+TE5	—
50AL22.2 WD	400	20 500	2,2	24	18	—	20	50	35	15	●	T50E+TE5	—
80AL21.5 WD	400	20 800	1,5	36	8	—	20	80	37	15	●	T2-80	—
80AL22.2 WD	400	22 300	2,2	36	12	—	20	80	40	15	●	T2-80	—
80AL23.7A WD	400	30 400	3,7	36	20,5	—	20	80	49	15	●	T80D	—
100AL25.5A WD	400	51 100	5,5	60	21,5	—	20	100	75	15	●	T100A	—
100AL27.5A WD	400	57 600	7,5	60	28	—	20	100	81	15	●	T100A	—
100AL211 WD	400	67 300	11,0	60	39,5	—	20	100	91	15	●	T100/80BH	—

Značky

Standardní vybavení čerpadla	●	Pro daný typ nedostupný	—	Novinka	
------------------------------	---	-------------------------	---	---------	--

Příslušenství čerpadel



Ceny jsou bez DPH

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

TYPOVÉ OZNAČENÍ	DN	CENA [Kč]
T50E + TE5	50	5 400
T2-80	80	5 500
T80D	80	7 200
T100A	100	9 100
T100/80BH	100	9 900

VODÍCÍ TYČE PRO SZ

VELIKOST	CENA [Kč/m]
T 50 - TR33,7 x 2	390
T2-80, T80, 100/80-TR38 x 2	410
TOS 100, 150, 200 - TR57 x 2	590

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]
pro SZ T2-50, T50, T2-80, T80	270
pro SZ T100	340
pro SZ T150	530

OVLÁDACÍ ROZVADĚČE

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	Pro čerpadlo	CENA [Kč]
Pro čerpadla s WD detektorem vody v ucpávce			
QTD10/9A-A-FOX+DS	400	1,5 - 3,7kW	14 200
QTD10/17A-A-FOX+DS	400	5,5 - 7,5kW	14 800
El. rozvaděč pro 2 čerpadla s WD detektorem vody v ucpávce			
QTD20/9A-A-FOX+DS	400	1,5 - 3,7kW	18 300
QTD20/17A-A-FOX+DS	400	5,5 - 7,5kW	19 400

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

Přepínač - automat (plovák)/manuál

RELÉ PRO WD A MTP

TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
Relé TR 01-60 - pro WD	230	2 100
Relé TR 01-60 (800 kΩ)	230	2 100

PLOVÁKY	
TYPOVÉ OZNAČENÍ	CENA [Kč]
HCP H07RN 10m	500
HCP H07RN 15m	600
Klasická "mýdlová krabíčka"	
MS1-10m	1 800

MS - těžký plovák do splaškových vod

PRODLOUŽENÍ KABELU	
do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]
do 5 m navíc	900
do 10 m navíc	1 200
do 15 m navíc	1 400
do 20 m navíc	1 600

DOPLŇKOVÝ WD detektor	
TYPOVÉ OZNAČENÍ	CENA [Kč]
MS H07RN 10m kabel	4 000

Instalace do výpustné 1/4" zátky oleje

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE		
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
CEE 2,4 - 4,0 A	400	8 800
CEE 6,0 - 10,0 A	400	8 800
CEE 12,0- 16,0 A	400	8 800

KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ		
ZMĚNA KABELU A VÝMĚNA		CENA [Kč]
Průřez 3(4x)1,5mm ²	1m	100
Průřez 4x2,5mm ²	1m	150
Výměna kabelu	ks	8 800

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO		
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
QTD10/3,7kW-A-CMS2	400	6 600
QTD10/5,0kW-A-CMS2	400	7 000