

AG



**Použití:** čerpání vody znečištěné obsahem písku, kamenné drtě, jílu, bahna a podobných hmot mající abrazivní účinek. Odvodňování při zakládání staveb, tunelů, dolů, kanálů, a nádrží s usazeninami pevných látek. Čerpání sedimentujících kapalin, které silný proud od vířiče zamíchá.



## Ponorná čerpadla AG s vířičem na abrazivní vody 2,2kW - 7,5kW

| Typové označení | NAPĚTÍ [V] | CENA (Kč bez DPH) | Výkon [kW] | Průtok [m <sup>3</sup> /hod] | Výška výtlaku [m] | Plovák | Průchodnost [mm] | Výtlčné hrdlo [mm] | Hmotnost [kg] | Délka kabelu [m] | Detektor vody v ucpávce WD | Hrdlo | Hadice v ceně |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------|---------------|
| 80AGN22.2       | 400        | 31 000            | 2,2        | 30                           | 13                | —      | 10               | 80                 | 40            | 15               | —                          | B75   | ●             |
| 80AGN23.7       | 400        | 36 600            | 3,7        | 36                           | 19                | —      | 10               | 80                 | 45            | 15               | —                          | B75   | ●             |
| 80AGH25.5       | 400        | 63 900            | 5,5        | 30                           | 27                | —      | 10               | 80                 | 73            | 15               | —                          | B75   | ●             |
| 100AGN27.5      | 400        | 64 400            | 7,5        | 60                           | 24                | —      | 10               | 100                | 81            | 15               | —                          | A110  | —             |

Vířič vytváří proud kapaliny proti dnu nádrže, udržuje ve vznosu pevnou fázi a homogenizuje čerpanou kapalinu. Čerpadla s hrdlem C52 a B75 - 10 m požární hadice v ceně. Typy s hrdlem A110 a hadičníkem jsou bez hadice.

| Značky                       |   |
|------------------------------|---|
| Standardní vybavení čerpadla | ● |
| Pro daný typ nedostupný      | — |

## Příslušenství čerpadel



Ceny jsou bez DPH

| PRODLOUŽENÍ KABELU               |           |
|----------------------------------|-----------|
| do průřezu 4x1,5 mm <sup>2</sup> | CENA [Kč] |
| do 5 m navíc                     | 900       |
| do 10 m navíc                    | 1 200     |
| do 15 m navíc                    | 1 400     |
| do 20 m navíc                    | 1 600     |

| POŽÁRNÍ HRDLA                 |           |
|-------------------------------|-----------|
| TYP                           | CENA [Kč] |
| hrdlo C 52 - vnější 2"závit   | 200       |
| hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit  | 200       |
| hrdlo B 75 - vnější 3"závit   | 300       |
| hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit | 300       |
| hrdlo A 110 - vnější 4"závit  | 600       |
| hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit | 600       |
| redukce z B 75 na C52         | 350       |
| redukce z A110 na B75         | 800       |
| 2" trubka s hrdlem C52        | 600       |

| OVLÁDACÍ ROZVADĚČE          |        |              |           |
|-----------------------------|--------|--------------|-----------|
| TYPOVÉ OZNAČENÍ             | NAPĚTÍ | Pro čerpadlo | CENA [Kč] |
| QTD10/9A-A-SMART-S          | 400    | 2,2 - 3,7kW  | 7 200     |
| QTD10/17A-A-SMART-S         | 400    | 5,5 - 7,5kW  | 7 800     |
| El. rozvaděč pro 2 čerpadla |        |              |           |
| QTD20/9A-A-SMART            | 400    | 2,2 - 3,7kW  | 9 700     |
| QTD20/17A-A-SMART           | 400    | 5,5 - 7,5kW  | 11 200    |

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

Přepínač - automat (plovák)/manuál

| OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO |        |           |
|------------------------------|--------|-----------|
| TYPOVÉ OZNAČENÍ              | NAPĚTÍ | CENA [Kč] |
| QTD10/3,7kW-A-CMS2           | 400    | 6 600     |
| QTD10/5,0kW-A-CMS2           | 400    | 7 000     |

| POŽÁRNÍ HADICE |      |
|----------------|------|
| TYP            | Kč/m |
| C 52 hadice    | 65   |
| B 75 hadice    | 110  |
| A110 hadice    | 170  |

| OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE |        |           |
|-----------------------------|--------|-----------|
| TYPOVÉ OZNAČENÍ             | NAPĚTÍ | CENA [Kč] |
| CEE 2,4 - 4,0 A             | 400    | 8 800     |
| CEE 6,0 - 10,0 A            | 400    | 8 800     |
| CEE 12,0- 16,0 A            | 400    | 8 800     |