

TPH



Použití: čerpání čistých a mírně znečištěných kapalin, demineralizovaných vod, čířených vod, kyselých vod, chladících medií a sanitačních roztoků, dále ve vodárenství a energetice jako oběhová čerpadla tepelných okruhů, potravinářství a okrajově v chemickém průmyslu.

Horizontální vícestupňová nerezová čerpadla TPH

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [W]	Průtok [l/hod]	Výška výtlačku [m]	Plovák	Průchodnost [mm]	Výtlačné hrdlo/závit [mm/"]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	Poznámka	Hadice v ceně
TPH25T2KNF	400	23 100	4	30	25	—		80/3	53	—	—	—	—
TPH25T3KNF	400	29 900	4,8	25	35	—		80/3	58,8	—	—	—	—
TPH25T4KNF	400	33 000	6	30	40	—		80/3	59	—	—	—	—
TPH25T5KNF	400	39 300	7,8	30	50	—		80/3	71	—	—	—	—
TPH50T2KNF	400	38 400	6,6	50	25	—		100/4	31,5	—	—	—	—
TPH50T3KNF	400	44 100	8,8	50	40	—		100/4	80,6	—	—	—	—
TPH50T4KNF	400	48 100	11,6	70	30	—		100/4	88	—	—	—	—

Pro čistá agresivní media. Materiál AISI 316. Čerpané množství od 15 do 70 m³/hod a výtlačku max. 60 m.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	•
Pro daný typ nedostupný	—