TH



Použití: na zkoušky hydraulické těsnosti tlakových zařízení, domácí a průmyslové mytí a čištění, vysokotlakové zásobování vodou, samonasávání z hloubky 3m (sací hadice délky 2,4 m), vhodné pro aplikace zemědělských a zahradnických postřiků. Charakter kapaliny - čistá voda.

Vysokotlaká čerpadla WALRUS TH - tlakové zkoušečky

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [W]	Průtok [l/min]	Tlak [MPa] / [kg/cm2]	Plovák	Sací hrdlo ["]	Výtlačné hrdlo ["]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	Poznámka	Hadice v ceně
TH 250P	230	7 000	250	7,5	1,96 / 20	—	1/2	1/4	12,6	3	—	TLAK 20 ATM	—
TH 400P	230	7 700	370	7,5	2,94 /30	—	1/2	1/4	15,5	3	—	TLAK 30 ATM	—
TLAKOVÁ SADA	—	1 030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Příslušenst	—
STŘÍKACÍ SADA	—	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Příslušenst	—

Tlaková sada (manometr, ventil a vysokotlaká hadice délky 1,8m), **Stříkací sada** (stříkací pistole se spouští)
Velmi praktické, lehce přenosné, snadná obsluha a údržba, vysoký tlak a malé čerpané množství.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	•
Pro daný typ nedostupný	—